

Nemokamas pristatymas per 1 darbo dieną



GRIFFON CL III.120 K+E

1 754,93 € ~~2 339,90 €~~

MODELIS	41CLIII120KE
IŠORINIAI MATMENYS	1164 x 500 x 500mm (AxPxG)
VIDINIAI MATMENYS	1084 x 420 x 363mm (AxPxG)
SPYNOS TIPAS	Raktinė ir elektroninė
SVORIS	360 kg
TŪRIS	165 l
LENTYNOS	2 vnt

Prekės informacija

GAMINTOJAS

Griffon

SAUGUMO SERTIFIKATAS

EN 1143-1 - III klasė

PRIEŠGAISRINGUMO KLASĖ

EN 15659 - LFS 30P 30 min. apsauga nuo gaisro popieriai.

DRAUDIMO REITINGAS

Draudimo reitingas gryniesiems pinigams 50.000 Eurų ir 500.000 Eurų vertybėms.

SPYNOS APRĄŠYMAS

Sertifikuota raktinė spyna STUV (Vokietija) VDS 1 (A) klasė + sertifikuotas elektroninis kodinis užraktas STUV SWINGLOX (Vokietija) Vds 2 klasė.

SIENELĖS

Sienelių storis - 40 mm.

DURELĖS

Durelių storis - 40 mm.

SKLĄSČIAI

Trijų pusių varžtų fiksavimo sistema (7 aktyvieji chromuoti varžtai, kurių skersmuo 25 mm).

TVIRTINIMAS

Montavimas: 2 kiaurymės yra seifo dugne. Komplekte yra du ankeriai.

SEIFO IŠVAIZDA



Spalva - antracito pilka (tamsiai pilka RAL 7016).

KITA

Pagrindinės CL III. modelių savybės - sienų užpildymas atspariu įsilaužimui betonu, kuris leidžia labai padidinti saugumo laipsnį ir padidinti apsaugos nuo galimo įsilaužimo lygį, ir trijų kryptių užrakto sistema. Ugniai atsparūs CL III. modeliai komplektuojami su legiruoto plieno plokštėmis, apsaugančiomis nuo spynų ir skersinių išgręžimo ir išmušimo, su sertifikuotomis spynomis (raktinės VSD1 ir elektroninės VDS 2) ir vidiniu korpusu iš nerūdijančio plieno. Dėl specialaus durelių ir korpuso užpildymo ši konstrukcija gali pusvalandį apsaugoti seifo turinį nuo aukštos temperatūros. Dvi reguliuojamo aukščio lentynos ir vidinis raktas rakinamas skyrius. Vidus aptrauktas raudona kilimine danga. Išoriniai vyriai - transportavimo metu galima nuimti duris nuo vyrių, kad lengviau būtų atlikti krovos darbus. Seifas yra sertifikuotas Ukrainoje ir turi atitiktis sertifikatus kurie atitinka europinius standartus.


GARANTIJA

2 metai.


 Spyna
Raktinė ir elektroninė

 Išorė
(Aukštisxplotisxgylis)
1164 x 500 x 500 mm

 Vidus
(Aukštisxplotisxgylis)
1084 x 420 x 363 mm

 Svoris
360kg

 Tūris
360l

 Lentynos
1

 Rakinamas skyrius
1

